

RO.MA. S.a.s. di Negro Franco & C.

<http://www.bremasas.it>

C.so IV Novembre, 37 - 10070 Cafasse (TO) - ITALIA

Telefono: +39 0123 41288

FAX: +39 0123 417733

Partita IVA 02664560014

C.C.I.A.A. 584295

Iscrizione Tribunale di Torino: 4044/80

Iscrizione Albo Esportatori: M 8116350

=====

Fresatrice verticale V3500

TAVOLA

Superficie di lavoro.....305x1473 mm

n. 3 incavi a T (larghezza x numero x distanza).....15,9

Corsa longitudinale automatica.....990 mm

Corsa trasversale automatica.....381 mm

Corsa verticale automatica.....410 mm

peso ammesso sulla tavola.....500 KG

MANDRINO VERTICALE

Distanza min-max tra il canotto-tavola.....105-515 mm

Distanza min-max tra il canotto e la colonna.....230-600 mm

Attacco conico.....ISO 40

Velocita' del mandrino (variaz.continua)..80 - 4600 giri/min

Corsa canotto.....140 mm

Diametro del canotto.....116 mm

Velocita' di avanzamento verticale

per giro del mandrino 3 gamme.....0,0418-0,0786-0,1303

Angolo inclinazione sinistra-destra.....90°-0°-90°

Corsa della slitta.....500 mm

Angolo di rotazione della slitta.....360 mm

Motore mandrino verticale.....7,5 HP

Sollevamento rapido mensola.....1,25 KW

Avanzamenti longitudinali trasversali e vertica.o....0,75 KW

Ingombro max di lavoro superficie.....2200x3200 mm

Ingombro max di lavoro altezza.....2257 mm

Accessori: riparo antinfortunistico, freno pneumatico di sicurezza bloccamandrino, avvitatore bloccautensile pneumatico, impianto di refrigerazione, lubrificazione automatica, lampada alogena impianto di refrigerazione, scatola attrezzi.

NOTE: CON INVERTER TELEMECANIQUE, AVANZAMENTI TAVOLA LONG. E TRASV.

CON INVERTER, VITI A RICIRCOLO DI SFERE SUL MOVIMENTO LONG. E

TRASV, GUIDE TEMPRATE CON SCORRIMENTO SU TURCITE.

=====